00

LIXIL

厳しい自然環境から愛車を守る

カーポートをつくりませんか?



台風の多い地域 だからカーポートの 強度が心配…

エクステリア

ツと解決!

おすすめ商品


ソルディーポート

(4500タイプ) **150cm**相当

耐積雪強度 最大

100cm相当(3000タイプ) 50cm相当(1500タイプ) V₀=44m/s

基準風速







強風に耐えられる 強度だから、 台風の日でも安心ね!

耐積雪強度が愛車を 守ってくれる!

最大150cmの

便利さをもっと実感!



効率的な雪下ろしの コツをご紹介 https://s.lixil.com/ext_100_09



フロントガラスにつく 霜の防ぎ方をご紹介! https://s.lixil.com/ext_100_04



雪や風に強いだけじゃない。 光を採り込むポリカーボネート屋根

折板屋根のカーポートでは、日差しを遮り、室内が暗くなっていました。 ソルディーポートは屋根に透明なポリカーボネートを採用しているの で、リビング前に設置しても室内に日差しを採り込めます。

ソルディーポート の3つの特徴

大きな台風にも 負けない 丈夫な耐風圧設計



豪雪地域の冬にも 対応する安心の 耐積雪強度

> 太陽の光を通す ポリカー ボネート屋根



ソルディーポート


折板屋根のカーポート

異形地にもフレキシブルに対応

カーポートが設置しにくい 異形の敷地でも、正面台形や 出入隅で対応可能です。

※対応角度は間口サイズによって異なります。











製品について もっと詳しく!

スペックや価格 についてはコチラ! https://s.lixil.com/ext_cp_h1



はじめてのカーポート・ 車庫えらびはこの1冊から! https://s.lixil.com/lixil_ext_cp4





住宅との調和を追求したい方は「カーポートSC1500」もおすすめ



カーポートSC1500

・対積雪強度は比重0.3で算出しています。数値は目安であり商品保証値ではありません。 ・耐風圧性能を表す「基準風速」は建設省(現国土交通省)告示第1454号で定められた基準です。

「カーポートSC1500」は住宅に調和するシンプルな美しさを追求。 さらに、基準風速V₀=46m/s、耐積雪強度では50cm相当を実現しました。

1台用 30-50型 間口:3,021mm×奥行 5,000mm 標準柱(H22) 771,000円~ 1台用 30-50空 同日・5,0を111111・元 7,5元 11111・元 7,5元 111111・元 7,5元 11111・元 7,5元 11111・元 7,5元 11111・元 7,5元 11111・元 7,5元 11111・元 7,5元 11111に元 7,5元

製品について もっと詳しく

カーポートSC1500の詳しい特長や カラーバリエーションをご紹介! https://s.lixil.com/ext_100_41

