

LIXILおすすめ エクステリア LINEUP!

カーポート 片支持

確認申請と
構造計算について



カーポートの
確認申請帳票




1 BASIC ★★★★

家族にフィットする美しさと
安心にこだわった
ネスカ



- RV車や大型車にも対応できる
サイズバリエーション
- ラウンドスタイルとフラットスタイルから選べる屋根形状



仕様	1台用
納まり	基本 延長 (奥行のみ) 縦連棟 M合掌 Y合掌 M+Y合掌
本体色	オータムブラウン シャイングレー ブラック ナチュラルシルバー ホワイト※ ※一部機種のみ
屋根材	ポリカーポネート クリアブラウン クリアブルー クリアマット
	熱線吸収ポリカーポネート ブルーマットS クリアマットS
耐積雪量	耐積雪 20 ㎝ 耐積雪 30 ㎝ 耐積雪パッケージ使用時
	基準風速 vo=34 m/s 基準風速 vo=36 m/s 基準風速 vo=38 m/s 基準風速 vo=40 m/s ※2
価格帯	基本 標準柱ポリカーポネート屋根材の場合 ¥268,400～

2 STANDARD ★★★★

強さと美しさを兼ね備えた
カーポート
フーゴ



- 基準風速42m/秒相当で安心の強度
- 耐積雪強度50cm相当でワンランク上の安心感
- 袖壁タイプや3台用など豊富なラインアップ



仕様	1台用
納まり	基本 延長 (奥行のみ) 縦連棟 M合掌 Y合掌 M+Y合掌
本体色	オータムブラウン シャイングレー ブラック※ ナチュラルシルバー※ ホワイト※ ※一部機種のみ
屋根材	ポリカーポネート クリアブラウン クリアブルー クリアマット
	熱線吸収ポリカーポネート ブルーマットS クリアマットS
耐積雪量	耐積雪 20 ㎝ 耐積雪 30 ㎝ 耐積雪 40 ㎝ 耐積雪 50 ㎝ ※1
	基準風速 vo=34 m/s 基準風速 vo=36 m/s 基準風速 vo=38 m/s 基準風速 vo=40 m/s 基準風速 vo=42 m/s 基準風速 vo=44 m/s 基準風速 vo=46 m/s ※2
価格帯	基本 標準柱ポリカーポネート屋根材の場合 ¥295,300～

3 PREMIUM ★★★★

住宅に美しく調和する
デザインを目指した
カーポートSC



- 梁が見えない屋根と柱だけのシンプルな構造
- 落ち着いた佇まいを演出するマットな質感
- ツートンカラーや木調色をご用意



仕様	1台用・2台用
納まり	基本 後方支持 縦連棟 (1台用のみ)
本体色	シャイングレーF ブラック ナチュラルシルバーF
屋根材	アルミ形材 シャイングレーF ブラック ナチュラルシルバーF
	アルミ形材+ラッピング形材色 ブラック + オーク チェリーウッド クリエモカ
耐積雪量	耐積雪 20 ㎝ 耐積雪 30 ㎝ 耐積雪パッケージ使用時 (1台用)
基準風速	基準風速 vo=38 m/s 基準風速 vo=40 m/s 基準風速 vo=44 m/s ※2
価格帯	基本 標準柱の場合 ¥479,700～

※1 フーゴの耐積雪パッケージとフーゴ900で耐積雪30cm、フーゴ900の耐積雪パッケージで耐積雪40cm、フーゴR1500で耐積雪50cmとなります。 ※2 タイプによって異なりますので、詳しくはカタログをご参照ください。