

	アルミ窓		アルミ樹脂複合窓				樹脂窓					
	断熱アルミ窓 サーモスA		ハイブリット窓のスタンダード サーモスL		ハイブリット窓のスタンダード サーモスII-H		最高峰の高性能窓 TW		美しさで選ぶ樹脂窓 EW/EW for Design ※EW for DesignはTGのみ		世界発の高性能5層ガラス レガリス	
シリーズ												
	外観	内観	外観	内観	外観	内観	外観	内観	外観	内観	外観	内観
商品色	ブラック		ダスクグレー	ブラック	ダスクグレー	ブラック	ダスクグレー	ブラック	ブラック	チェリー EW for Designのみ	ブラック	ホワイト
	オータム ブラウン		ブラック		ブラック	クリエモカ	ブラック	クリエモカ	オータム ブラウン	オーク EW for Designのみ	オータム ブラウン	
	シャイン グレー		オータム ブラウン	オータム ブラウン	オータム ブラウン	クリエラスク	オータム ブラウン	クリエラスク	シャイン グレー		シャイン グレー	
	ナチュラル シルバー		シャイン グレー	シャイン グレー	シャイン グレー	クリエパール	シャイン グレー	クリエパール	ナチュラル シルバー		ナチュラル シルバー	
	ホワイト		ナチュラル シルバー	ナチュラル シルバー	ナチュラル シルバー		ナチュラル シルバー		ピュアホワイト EWのみ		ピュアホワイト	
			ホワイト	ホワイト	ホワイト	プレシャス ホワイト	ホワイト	プレシャス ホワイト	ピュアホワイト		ホワイト	
ガラス	Low-E複層 一般複層				Low-Eトリプル Low-E複層		Low-Eトリプル Low-E複層 一般複層		5層ガラス			
耐風圧	S-3(160)等級				S-4(200)等級		S-3(160)等級		S-2(120)等級			
水密	W-4(35)等級				W-5(50)等級		W-4(35)等級		W-4(35)等級			
気密	A-4(2)等級				A-4(2)等級		A-4(2)等級		A-4(2)等級			
遮音	等級2・等級3(住宅性能表示)								等級3(住宅性能表示)			
熱透過率 W/(m ² ・K)	2.48 Low-E Ar		1.66 Low-E Ar		1.66 Low-E Ar		1.44 PG Low-E Ar	1.04 TG Low-E Ar	0.98 TG Low-E Kr	0.86 TG Low-E Ar	0.79 TG Low-E Kr	0.55 5層ガラス
防火認定	防火戸FG-A		防火戸FG-L		防火戸FG-H		TW防火戸		-		-	