

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅性能表示ガイドライン（建築基準法シックハウス対策）に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています。

4VOC放散性能：
住宅部品表示ガイドライン（建材からのVOC放散速度基準）に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

■商品区分	セクショナルキッチン	
■商品名	ホーローキャビネットキッチン〈エクシィ〉 GP2・HR2シリーズ	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合（木質建材）
	下地部分	4VOC基準適合（木質建材）



構成材料の詳細情報（ホルムアルデヒド発散区分の根拠 部材別の証明書類）

部位	部材	材料	部材別の証明書類		認定書 管理番号
			認定の種類	認定番号	
フロアキャビネット	側板	ホーロー	-	-	-
	背板	ホーロー	-	-	-
	底板	ホーロー	-	-	-
ウォールキャビネット	側板	化粧パーティクルボード	大臣認定	MFN-0236	0027
			大臣認定	MFN-1518	0146
	不燃側板	ダイライト	- (※2)	- (※2)	-
			JAS認定	JPIC-DW39	0001
			JAS認定	JPIC-PW46	0037
	天板	化粧MDF	日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰﾊﾞｲﾝｸﾞ工業組合	P-01464	0135
	背板	化粧MDF	日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰﾊﾞｲﾝｸﾞ工業組合	P-01464	0135
	底板	化粧MDF	日本ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰﾊﾞｲﾝｸﾞ工業組合	P-01464	0135
	不燃底板	ダイライト	- (※2)	- (※2)	-
			JAS認定	JPIC-DW39	0001
JIS認定			TC0308025	0148	
JIS認定			TC0307086	0051	
共通	扉(GP)	ホーロー	-	-	-
	扉(HR)	ホーロー	-	-	-

※1. ステンレスは告示対象外の為、掲載していません。

※2. 不燃材（ダイライト）は、NM-0925認定品です。