


ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドライン(2020年4月1日 改訂)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	室内建具	
■商品名	ラシッサUD 室内引戸	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)



構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

品種	デザイン	部材	材料	部材別の証明書類	
				認定の種類	認定番号
上吊方式 アウトセット 方式 上吊連動方式	HAA/HHA/HHB/HHC HHD/HHE/HHF/HHG HYE/HYF/HYG	面材	MDF	JIS	AT NZ 11 001 AT NZ 08 002
			接着剤	大臣認定 日本接着剤工業会	MFN-2918(MFN-3433に切り替え予定) JAIA-000178 JAIA-002855 JAIA-002856 JAIA-007750/JAIA-007756 JAIA-012900
	HAA/HHA/HHC/HHD/H HE/HHF	不燃面材	不燃化粧板	告示対象外	
枠			化粧MDF	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (部材はF☆☆☆☆仕様)	