



2023年8月4日発行

## 安全データシート (SDS : Safety Data Sheet)

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称、品番 : キッチンパネル用コーキング材セット (グレースホワイトセット) 、KWSCE  
供給者の会社名称 : 株式会社 LIXIL  
住所 : 東京都品川区西品川一丁目1番1号  
電話番号 : 0570-090-521

項目2以降は、2頁以降を参照

# 安全データシート

作成日: 2021/12/21  
改訂日: 2023/08/04

ボンド シリコンコーク 防カビ剤入り ソフトアイボリー

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

## 1. 化学品及び会社情報

### 製品特定名

化学品の名称 : ボンド シリコンコーク 防カビ剤入り ソフトアイボリー  
SDS番号 : 162584

### 供給者の会社名称

供給者の会社名称 : コニシ株式会社  
住所 : 大阪市中央区道修町1-7-1  
電話番号 : 06-6228-2994 (大阪本社 技術)

### 緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 : 090-7356-6462

### 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途及び使用上の制限 : ガラス同士およびガラスまわり目地。内装タイル目地、配管取り付け部・ダクトまわり、金属屋根、ハゼ継目、重ね部。耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。所定の用途以外には使用しないこと。

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

健康有害性	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2
	皮膚感作性	区分1B
	生殖細胞変異原性	区分1B
	発がん性	区分1B
	生殖毒性	区分1B
環境有害性	水生環境有害性 短期(急性)	区分3
	水生環境有害性 長期(慢性)	区分3

GHS分類結果が「区分に該当しない」、「分類できない」の項目は記載していない。

絵表示 (GHS JP)



GHS07



GHS08

注意喚起語 (GHS JP)

: 危険

危険有害性 (GHS JP)

: 強い眼刺激 (H319)  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ (H317)  
遺伝性疾患のおそれ (H340)  
発がんのおそれ (H350)  
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ (H360)  
水生生物に有害 (H402)  
長期継続的影響によって水生生物に有害 (H412)

注意書き (GHS JP)

- 安全対策 : 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)  
ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。(P261)  
取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264)  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272)  
環境への放出を避けること。(P273)  
保護手袋を着用すること。(P280)
- 救急措置 : 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。(P302+P352)  
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)  
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。(P308+P313)  
特別な処置が必要である。(P321)  
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。(P333+P313)  
眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。(P337+P313)  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)
- 保管 : 施錠して保管すること。(P405)
- 廃棄 : 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)
- 重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : 強い眼刺激。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。遺伝性疾患のおそれ。発がんのおそれ。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。水生生物に有害。長期継続的影響によって水生生物に有害。

### 3. 組成及び成分情報

- 化学物質・混合物の区別 : 混合物  
一般名 : シリコン系シーリング材

名前	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
メチルオキシムシラン	1 - 5%	C13H27N3O3Si	(2)-2039	—	22984-54-9
酸化チタン (IV)	1 - 5%	TiO2	(1)-558	—	13463-67-7
メチルエチルケトンオキシム	< 1%	C4H9NO	(2)-546	—	96-29-7
ビニルオキシムシラン	< 1%	C14H27N3O3Si	(2)-2038	—	2224-33-1
アルコキシシラン	< 1%	C8H22N2O3Si	(2)-2059, (2)-2083	12-660	1760-24-3
イミダゾール化合物	< 1%	C9H9N3O2	(5)-465	8-(2)-746	10605-21-7

### 4. 応急措置

#### 応急措置

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
気分が悪い場合は医師の診察を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに医師に連絡すること。  
多量の水と石鹸で優しく洗うこと。  
汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。

- 皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
- 眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。  
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
直ちに医師に連絡すること。
- 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。  
直ちに医師に連絡すること。  
無理に吐かせないこと。
- 応急措置をする者の保護 : 適切な保護具を着用して作業する。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 粉末化学消火剤、炭酸ガス、スプレー水または通常の泡消火剤、砂／土
- 火災危険性 : 可燃性固体。
- 消火方法 : 火災の場合：安全に対処できるならば漏えい（洩）を止めること。  
安全な距離と保護された場所から消火活動を行う。
- 消火を行う者の保護 : 圧縮空気・酸素呼吸器、  
耐火防護服

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

#### 非緊急対応者

- 保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。
- 応急処置 : 皮膚、眼との接触を避ける。  
漏出エリアを換気する。  
漏出した製品に接触することもその上を歩くこともしないでください。  
関係者以外の立入りを禁止する。

#### 環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項 : 下水道や公共用水域への侵入を防ぐ。  
排水溝または水路への侵入を防ぐ。  
製品を環境中に放出しない。

#### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 封じ込め方法 : 大規模漏出の場合、溝に漏出を封じ込め、その後の安全な廃棄のため、湿った砂または土でふさがります。  
可能であればリスクなく漏出をせき止める。
- 浄化方法 : 少量の液体流出：不燃性吸収材に取り込み、廃棄用容器に入れる。  
砂または土により、すべての拡散した製品を吸収する。  
漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。  
『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 安全取扱注意事項 : 『10. 安定性及び反応性』を参照。  
作業所の十分な換気を確保する。  
眼、皮膚、衣類につけないこと。

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。  
火気厳禁、静電気注意。
- 衛生対策 : 製品取扱後には必ず手を洗う。
- 保管**
- 安全な保管条件 : 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。  
日光から遮断すること。  
乾燥した安全な場所に保管し、湿気を避ける。
- 保管温度 : 5 - 35 °C

## 8. ばく露防止及び保護措置

酸化チタン (IV) (13463-67-7)	
許容濃度(産衛学会)	0.3mg/m <sup>3</sup> ; 【粉塵許容濃度】(第2種粉塵) 吸入性粉塵 1mg/m <sup>3</sup> 総粉塵 4mg/m <sup>3</sup>
許容濃度(ACGIH)	TWA 0.2 mg/m <sup>3</sup> (R), STEL - (Titanium dioxide Nanoscale particles); TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup> (R), STEL - (Titanium dioxide Finescale particles)

- 設備対策 : 十分な換気を行う、局所排気装置を設置する。
- 手の保護具 : 不浸透性の保護手袋を着用する。保護手袋の選択については、以下の点に留意する。  
取扱説明書に記載されている耐透過性クラス等を参考として、作業に余裕のある使用時間を設定し、その時間の範囲内で保護手袋を使用する。
- 眼の保護具 : 適切な目の保護具(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)を着用する。
- 皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣、必要に応じて不浸透性の保護服及び保護長靴を着用する。保護服及び保護長靴の選択については、以下の点に留意する。  
取扱説明書に記載されている耐透過性クラス等を参考として、作業に余裕のある使用時間を設定し、その時間の範囲内で保護具を使用する。
- 呼吸用保護具 : 状況に応じた適切な呼吸用保護具を着用する。高濃度の化学物質を取り扱う場合は、送気マスクの装着を検討する。作業者がガスや蒸気にばく露される場合は呼吸用保護具(防毒マスク等)の着用を検討する。防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。  
酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。作業者が粉塵に暴露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する。防毒マスクは、日本産業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 固体
- 外観 : ペースト状
- 色 : 灰黄色
- 臭い : オキシム臭
- pH : 測定不可(水溶解性を参照すること)
- 蒸発速度(酢酸ブチル=1) : < 1
- 融点 : データなし
- 凝固点 : データなし
- 沸点 : データなし
- 引火点 : 73 °C セタ密閉式

---

自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
可燃性	: 熱すると火災のおそれ
爆発限界 (vol %)	: データなし
蒸気圧	: 微 (25°C)
相対蒸気密度 (20° C)	: >1 (空気=1.0)
相対密度	: データなし
密度	: 1.03 g/cm <sup>3</sup> (25°C)
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: 水に不溶
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: 該当せず
動粘性率	: データなし
粒子サイズ	: データなし
粒径分布	: データなし
粒子形状	: データなし
粒子アスペクト比	: データなし
粒子比表面積	: データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 空気中の水分と反応し、徐々に可燃性のメチルエチルケトンオキシムを放出しながら硬化する。
化学的安定性	: 通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性	: 通常の使用条件下では安定。
避けるべき条件	: 特に該当しない。
混触危険物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素。

## 11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: 分類できない
急性毒性 (経皮)	: 分類できない
急性毒性 (吸入)	: 分類できない (気体) 分類できない (蒸気) 分類できない (粉じん、ミスト)
皮膚腐食性/刺激性	: 分類できない pH: 測定不可 (水溶解性を参照すること)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 強い眼刺激 pH: 測定不可 (水溶解性を参照すること)
呼吸器感作性	: 分類できない
皮膚感作性	: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖細胞変異原性	: 遺伝性疾患のおそれ
発がん性	: 発がんのおそれ

- 生殖毒性 : 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- 特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 分類できない
- 特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 分類できない
- 誤えん有害性 : 分類できない

## 12. 環境影響情報

- 生態系 - 全般 : 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱に注意する。
- 水生環境有害性 短期(急性) : 水生生物に有害
- 水生環境有害性 長期(慢性) : 長期継続的影響によって水生生物に有害

ボンド シリコンコーク 防カビ剤入り ソフトアイボリー	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	該当せず
ボンド シリコンコーク 防カビ剤入り ソフトアイボリー	
残留性・分解性	データなし
ボンド シリコンコーク 防カビ剤入り ソフトアイボリー	
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	該当せず
生体蓄積性	データなし
ボンド シリコンコーク 防カビ剤入り ソフトアイボリー	
土壌中の移動性	データなし
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	該当せず

- オゾン層への有害性 : 分類できない

## 13. 廃棄上の注意

- 推奨製品/梱包処分 : 外箱、紙管など紙製容器・包装：回収または紙くずとして処理（単体で管理型産業廃棄物、付着成分がある場合も管理型産業廃棄物）。  
 空容器類を廃棄するときは、内容物を完全に除去した後に産業廃棄物として処理または回収にまわす。  
 金属缶、金属ドラム、金属チューブ類：金属くずとして処理（単独で安定型産業廃棄物、付着成分がある場合はその安定型・管理型分類に従う）。  
 ガラス容器：ガラスくずとして処理（単独で安定型産業廃棄物、付着成分がある場合はその安定型・管理型分類に従う）。  
 プラスチック製のボトル、チューブ、袋など：廃プラスチック類として処理（単独で安定型産業廃棄物、付着成分がある場合はその安定型・管理型分類に従う）。
- 残余廃棄物 : 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。  
 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。  
 廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従うこと。  
 廃棄の際は危険情報の反応性を踏まえて処理を行うこと。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

道路輸送 (UN RTDG)	海上輸送 (IMDG)	航空輸送 (IATA)
<b>国連番号</b>		
非該当	非該当	非該当
<b>国連正式品名</b>		
非該当	非該当	非該当
<b>輸送危険物分類</b>		
非該当	非該当	非該当
非該当	非該当	非該当
<b>容器等級</b>		
非該当	非該当	非該当
<b>環境有害性</b>		
環境有害性：非該当	環境有害性：非該当 海洋汚染物質：非該当	環境有害性：非該当

海洋汚染物質

： 非該当

特別な輸送上の注意

： 『7. 取扱い及び保管法』の記載に従うこと、  
容器の漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れの防止を確実にすること。

### 国内規制

陸上規制

： 消防法、労働安全衛生法、毒劇物取締法に該当する場合は、それぞれの該当法規に定められている運送方法に従うこと。

その他の情報

： 補足情報なし

## 15. 適用法令

労働安全衛生法

： 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9）

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9）

酸化チタン（IV）（政令番号：191）（含有量：営業秘密）

【改正後 令和6年4月1日以降】

名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9）

【改正後 令和6年4月1日以降】

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9）

メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート（別名カルベンダジム）（政令番号：591の2）（含有量：営業秘密）

毒物及び劇物取締法

： 該当しない

消防法

： 指定可燃物 可燃性固体類 「火気厳禁」

外国為替及び外国貿易法

： 輸出貿易管理令別表第1の16の項

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）

： 該当しない

## 16. その他の情報



